

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH NR: 2601/14783/2024

- Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: RHEINZINK - rolki i arkusze, powlekane
001000000000000000
- Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: Pokrycia dachowe, zewnętrzne wykończenia ścian i sufitów.
- Producent: RHEINZINK GmbH & Co. KG
Bahnhofstraße 90
45711 Datteln
Niemcy
- System oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: 4
3 w zakresie oddziaływania ognia zewnętrznego
- Norma zharmonizowana: EN 14783:2013
Jednostka lub jednostki notyfikowane: nr 0672
badanie jednostki MPA Stuttgart w zakresie oddziaływania ognia zewnętrznego
Pfaffenwaldring 32
D-70569 Stuttgart
Niemcy

6. Deklarowane właściwości użytkowe:


Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe
I. Wodoszczelność	Nieprzepuszczalny
II. Paroprzepuszczalność i przepuszczalność powietrza	Nieprzepuszczalne dla pary wodnej
III. Reakcja na ogień	A1 (CWFT bez konieczności badań, 96/603/WE ze zmianami w 2000/605/WE)
IV. Zmiana wymiarów	$22 \cdot 10^{-6} \cdot K^{-1}$
V. Trwałość	Stop cynk-miedź-tytan wg EN 501 oraz EN 988, grubość: 0,65 0,7 0,8 1,0(mm) \pm 0,03mm RHEINZINK-PRISMO brushed
VI. Wydzielanie substancji niebezpiecznych	NPD
VII. Zachowanie się w przypadku wystawienia na działanie ognia z zewnątrz (tylko dla pokryć dachowych, EN 13501-5)	BROOF (t1) (2000/553/WE)


Wyjaśnienia: zasadnicze charakterystyki I-VII dotyczą pokryć dachowych, charakterystyki I-VI dotyczą zewnętrznego wykończenia ścian i sufitów

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał:

Datteln, 01.06.2024


Bettina Wellner
Szef działu kontroli jakości


Steven Paton
Szef działu zarządzania produktem i technologii aplikacji