

## DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH NR: 1806/14783/2017

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: RHEINZINK - rolki i arkusze  
001000000000000000
2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: Pokrycia dachowe, zewnętrzne wykończenia ścian i sufitów.
3. Producent: RHEINZINK GmbH & Co. KG  
Bahnhofstraße 90  
45711 Datteln  
Niemcy
4. System oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: 4  
3 w zakresie oddziaływania ognia zewnętrznego
5. Norma zharmonizowana: EN 14783:2013  
Jednostka lub jednostki notyfikowane: nr 0672  
badanie jednostki MPA Stuttgart w zakresie oddziaływania ognia zewnętrznego  
Pfaffenwaldring 32  
D-70569 Stuttgart  
Niemcy

6. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe
I. Wodoszczelność	Nieprzepuszczalny
II. Paroprzepuszczalność i przepuszczalność powietrza	Nieprzepuszczalne dla pary wodnej
III. Reakcja na ogień	A1 (CWFT bez konieczności badań, 96/603/WE ze zmianami w 2000/605/WE)
IV. Zmiana wymiarów	$22 \cdot 10^{-6} \cdot K^{-1}$
V. Trwałość	Stop cynk-miedź-tytan wg EN 501 oraz EN 988, grubość: 0,6 0,65 0,7 0,8 1,0 1,2 1,5 2,0(mm) ± 0,03(mm) materiał patynujący RHEINZINK-CLASSIC, RHEINZINK-prePATINA & RHEINZINK-GRANUM
VI. Wydzielanie substancji niebezpiecznych	NPD
VII. Zachowanie się w przypadku wystawienia na działanie ognia z zewnątrz (tylko dla pokryć dachowych, EN 13501-5)	BROOF (t1)

Wyjaśnienia: zasadnicze charakterystyki I-VII dotyczą pokryć dachowych, charakterystyki I-VI dotyczą zewnętrznego wykończenia ścian i sufitów

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał:

*B. Wellner*

Bettina Wellner  
Szef działu kontroli jakości

*S. Paton*

Steven Paton  
Szef działu zarządzania produktem i technologii aplikacji

Datteln, 01.09.2022